



RW
REAL WAHL

Oil

motor
Lubricants Antifreeze
Industrial Marine

RW FOOD GREASE CSC HD 2

ОПИСАНИЕ

RW Food Grease CSC HD 2 – многоцелевая, высоковязкая пластичная смазка на основе комплексного сульфоната кальция и белых медицинских масел, специально разработанная для смазки узлов оборудования пищевой промышленности. Состав продукта усилен антиокислительными присадками и ингибиторами коррозии. RW Food Grease CSC HD 2 не содержит традиционных противоизносных и противозадирных присадок, поскольку они являются составной частью функционального загустителя.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

RW Food Grease CSC HD 2 современная высококачественная смазка для узлов оборудования пищевой промышленности, когда возможен случайный контакт с пищевыми продуктами. Рекомендуется для тяжелых условий эксплуатации средне и низкоскоростных подшипников, например подшипников пресс-грануляторов для производства кормов для животных.

RW Food Grease CSC HD 2 в процессе регистрации в NSF в соответствии с требованиями H1 для смазочных материалов с возможностью случайного контакта с пищевыми продуктами.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Превосходная несущая способность
- Отличная термическая стабильность
- Отличная механическая стабильность
- Превосходная водостойкость и защита от коррозии
- Надёжное смазывание и увеличение срока службы смазки
- Сокращение расходов на техническое обслуживание и предотвращение простоев оборудования

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Рекомендации по применению масел в областях, не указанных в данном информационном листке, могут быть получены у представителя компании Real Wahl.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения продукт не представляет угрозы для здоровья или опасности для окружающей среды.

Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности продукта.

БЕРЕГИТЕ ПРИРОДУ

Отходы должны утилизироваться в соответствии с Директивами ЕС 91/156, 91/689 и 94/62. Использованный продукт и тара должны утилизироваться уполномоченной организацией. Не сливайте продукт в канализацию, почву и водоемы.

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	МЕТОД	RW FOOD GREASE CSC HD 2
Класс по NLGI	NLGI	2
Загуститель	-	Комплексный сульфонат кальция
Цвет	-	Светло-коричневый
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с (сСт)	ASTM D 7152	500
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с (сСт)	ASTM D 7152	40,5
Температурный диапазон, °C	-	-25 ÷ +140 (макс. 150)
Температура каплепадения, °C	IP 396	>300
Пенетрация при 25°C после 60 циклов	ISO 2137	265-295
Нагрузка сваривания на ЧШМ, кг	DIN 51350-4	750
Диаметр пятна износа на ЧШМ, мм	DIN 51350-5	0.52
Вымывание водой при 79°C, %	ASTM D 1264	0
Антикоррозионные свойства	ISO 11007	0-0

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций Real Wahl.